



**DEHUMID<sup>9</sup>**  
MESSEN, ENTFEUCHTEN UND REGULIEREN

**DEHUMID<sup>9H</sup>**  
MESSEN, ENTFEUCHTEN UND REGULIEREN

*Gesundes und werterhaltendes  
Raumklima durch Luftentfeuchtung!*





# DEHUM

MESSEN, ENTFEUCHTEN UND REGULIEREN!



## DEHUMID<sup>9</sup>

Fahrbarer Luftentfeuchter mit korrosionsfreiem Kunststoffgehäuse, Hygrostatsteuerung und elektronischer Abtauvorrichtung. Attraktives Design, sehr leise, geringer Stromverbrauch.

Für den Einsatz an allen feuchten Plätzen wie Waschraum, Badezimmer, Keller, etc. Ideal für Appartements und Strandhäuser, steckerfertig.

### Einsatzbeispiele:

- Wohnräume
- Schwimmhallen
- Galerien
- Archive
- Musikräume
- Bibliotheken
- Wintergärten
- Badezimmer
- Keller
- etc.



# 9&9H ID



## DEHUMID<sup>9H</sup>

Luftentfeuchter mit elektronischer Abtauvorrichtung, Hygrostatsteuerung, separatem Schalter und Thermostat für die Heizfunktion. Fahrbar, leise, einfache Handhabung, geringer Stromverbrauch, steckerfertig.

- ideal für Räume, die eine Zusatzheizung benötigen
- modernes, attraktives Design

### *Einsatzbeispiele:*

- Wohnräume
- Schwimmhallen
- Galerien
- Archive
- Musikräume
- Bibliotheken
- Garagen
- Hobbykeller
- Laboratorien
- Wintergärten
- etc.

# TECHNISCHE DATEN DEHUMID 9&9H

	DEHUMID 9	DEHUMID 9H
<b>BAUART</b>		
Farbe*:	weiß	anthrazit
Maße (B x H x T):	35 cm x 70 cm x 32 cm	35 cm x 70 cm x 32 cm
Leergewicht:	ca. 21 kg	ca. 21 kg
<b>KENNWERTE</b>		
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 250 Watt, max. 320 Watt	ca. 250 Watt, max. 320 Watt
inkl. Heizung:		ca. 1320 Watt
Wassertankinhalt:	ca. 5,5 Liter	ca. 5,5 Liter
<b>BETRIEBSDATEN</b>		
Für Raumgrößen bis:	max. 85 m <sup>2</sup>	max. 100 m <sup>2</sup>
Luftdurchsatz:	260 m <sup>3</sup> / h	300 m <sup>3</sup> / h
Entfeuchterleistung:	max. 10,5 ltr. / 24 h bei 25°C und 80% r.F.	max. 10,5 ltr. / 24 h bei 25°C und 80% r.F.
	max. 15 ltr. / 24 h bei 30°C und 80% r.F.	max. 15,5 ltr. / 24 h bei 30°C und 80% r.F.
Einsatzbereich:	+ 7 bis 35°C	+ 7 bis 35°C
Laufgeräusch:	ca. 39 dBA	ca. 41 dBA
Heizbereich:		+18 bis 30°C

Technische Änderungen vorbehalten

\*Farbdarstellungen weichen druckbedingt von der tatsächlichen Geräte- /Gehäusefarbe ab



## Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Schwarzacher Straße 13 • 74858 Aglasterhausen  
Germany

Phone: +49 (0) 62 62 / 54 54

Fax: +49 (0) 62 62 / 32 55

E-mail: [mail@brune.info](mailto:mail@brune.info)

Website: [www.brune.info](http://www.brune.info)