

JATI H₂Plus

Profi-Schimmelpilzentferner

- Mit dem Plus an Aktivsauerstoff
- Verstärkende Fruchtsäuren
- Erfolgreich in der Sanierungsbranche

Tötet nachgewiesenen Schimmelpilze, Bakterien und Sporen auf Oberflächen in Innenräumen ab. Für viele Oberflächen geeignet, wie Putz, Holz, Mauerwerk, Fliesen, OSB-Platten usw. Für Polster, Teppiche und Textilien empfehlen wir JATI H₂Soft. Zusätzlich gut einsetzbar gegen coliforme Keime nach Hochwasserschäden und Rohrbrüchen. Hilft Gerüche zu beseitigen. Das Produkt zersetzt sich nach seiner Wirkzeit zu Sauerstoff und Wasser, es verbleiben keine Rückstände.

Technische Daten:

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
pH-Wert:	2,2
Dichte:	1,02 g/ml
Wirkstoffe:	Wasserstoffperoxid 79 g/l; Glycolsäure 9,6 g/l; Weinsäure 9,8 g/l
Sonstige Inhaltsstoffe:	Fruchtsäuren und sonstige Stabilisatoren
Registrierung:	N-85736 (PT 2, PT 4)
Aufwandmenge:	ca. 100 ml/m ² , gebrauchsfertige Lösung
Gebindegrößen:	500 ml Flasche

Anwendungshinweise:

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung auf die betroffenen Stellen aufbringen. Nach einer Einwirkzeit von **15 Minuten** den abgetöteten Schimmelpilz mit dem beiliegendem Schwamm von der Oberfläche entfernen. Somit werden abgetötete Schimmelpilzreste und -sporen hygienisch beseitigt. Wohnbereiche sind nach der Behandlung sofort wieder begeh- und bewohnbar. Nach Abschluss der Behandlung eine gründliche Lüftung des Raumes vornehmen. 500 ml JATI H₂Plus reichen für ca. 5 m². Materialverträglichkeit /Farbechtheit problematischer Untergründe (z. B. Teppiche, Stoffe) zuvor an unauffälliger Stelle prüfen. Für den Einsatz auf Textilien empfehlen wir JATI H₂Soft.

Starker Pilzbefall oder saugende Untergründe können den Verbrauch erhöhen. Zur Vermeidung erneuten Schimmelbefalls ist eine Ursachenbeseitigung notwendig. Bei großflächigem Befall empfehlen wir, sich an einen Fachsanierer zu wenden. Weitere Informationen u. a. zur Anwendung auf verschiedenen Oberflächen erhalten Sie auf www.schimmelpilzentferner.de

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklingshauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com

Sonstige Hinweise:

Arbeitsgeräte mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren
Behälter dicht verschlossen halten. Im Originalbehälter aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht im Hausmüll entsorgen. Bei vollständiger
Entleerung der Behälter können diese wie andere Verpackungen dem Recycling zugeführt werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.
Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Lagerrichtlinien.
Alle Angaben ohne Gewähr.

JATI GmbH
Wellenbrink 81
48431 Rheine · Germany
T +49 5971 804786
F +49 5971 804787
info@jatiproducs.com

Postanschrift:
Merklinghauser Straße 8
59969 Hallenberg · Germany
T +49 2984 93493-0
F +49 2984 93493-29
info@jatiproducs.com

Amtsgericht Steinfurt
HRB 12203
Geschäftsführer:
Guido Beckmann
USt-IdNr.: DE815791136

Sparkasse Hochsauerland
IBAN: DE20 4165 1770 0000 0392 97
BIC: WELADED1HSL

www.jatiproducs.com