

# WILMS Heizzentrale mit Abgasführung HZ 190

## Vielseitiger Einsatz, Heizen und Lüften

Produktnummer: 1270190

EAN: 

Zolltarifnummer: 73229000

4027755701903

## Topmerkmale

- Einfache Inbetriebnahme
- Vollautomatische Funktion
- Transport mit Stapler, Hubwagen und Kran möglich
- stapelfähig
- geschützte Bedienelemente

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar



## Beschreibung

Die WILMS Heizzentrale HZ 190 ist die ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen. Einsatzgebiet ist die Beheizung und Belüftung von Neubauten und Winterbauprojekten, sowie von Festzelten, Sport- und Werkshallen oder Lagerräumen, auch mittels Ansaugstutzen (Sonderzubehör) im sogenannten Umluftbetrieb. Einfache Inbetriebnahme und die vollautomatische Funktion, mit serienmäßigem Feuchtraumthermostat, macht die Heizzentrale sofort einsatzbereit. Das verzinkte Chassis ermöglicht den Transport sowohl mit Gabelstaplern als auch mit Hubwagen. Stabile Ösen für den Krantransport sind ebenfalls serienmäßig vorhanden. Alle Bedienelemente und der Brenner sind geschützt hinter abschließbaren Türen mit Öffnungen für Kabel- und Brennstoffleitungen untergebracht. Eine leistungstarke Ölvorwärmung sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei kalten Außentemperaturen. Die Geräte können platzsparend gestapelt gelagert werden.

## Technische Daten

Elektroanschluß	3 x 400 / 50 V/Hz
Nennstrom	7,5 A
Nennleistung	3 kW
Wärmeleistung	185 kW
Volumenstrom	12000 m <sup>3</sup> /h
Pressung	600 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	15,5 kg/h
Ausblasstutzen Ø	600 mm
Abgasrohr Ø	200 mm
Gewicht	545 kg
Abmessungen (L x B x H)	2400 x 800 x 1370 mm
Geräuschemission	76,5 dB (A)

## Lieferumfang

inkl. Feuchtraumthermostat, inkl. Ölvorwärmung