



Professioneller Luftentfeuchter für Kellerräume.

Der **Luftentfeuchter SW38FW** – Made in Sweden – ist speziell für große Keller sowie Garagen, Dachböden und andere unbeheizte Räume konzipiert. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Trocknungsleistung in 2 unterschiedlichen Lüftungsstufen möglich. Über den integrierten Hygrostat-Drehknopf kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit in 12,5 % Schritten eingestellt werden. Gebaut aus stabilem schwedischem Stahlblech verfügt das Gerät über 4 flexible Lenkrollen, einen versenkten Tragegriff, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter sowie eine Abschaltautomatik mit optischem Signal bei vollem Wassertank. Optional ist das Gerät mit einem Kondensat-Pump-System ausrüstbar.

Die Ausführung des SW38FW ist umfassend getestet und erfüllt auch im Dauerbetrieb höchste Sicherheitsstandards bei bis zu 6 Jahren Garantie! Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren!

Wood's Raum-/Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „The Best in Test“ ausgezeichnet. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch und unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind die unschlagbaren Kriterien. Deswegen sind Wood's-Trockner bei über 600.000 Kunden im Einsatz.

m² EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 84 M²

BIS ZU 336 M³/H LUFTMENGE

ENTFEUCHTUNG BIS 19 L/24H

BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE

MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

ARTIKELNUMMER: W2012
EAN: 7332857500413



TECHNISCHE DATEN

Farbe	weiß
Max. Raumgröße	140m ²
Empfohlene Raumgröße	bis 84m ²
Luftmenge	190–336m ³ /h
Lüfterstufen	2
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	11L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	19L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	320W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	425W
Funktionstemperatur	2–35°C
Tankvolumen	11,4L
Geräuschpegel	37–56dB
Gewicht	21,5kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290
Abmessungen in mm (L x B x H)	495×345×527

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

WOOD'S LUFTENTFEUCHTER SW38FW



**Servicefreundliche
Wartung und einfacher
Filterwechsel**

**Hygrostat-
Drehknopf zur
Einstellung der
Luftfeuchtigkeit**

**Versenkter
Tragegriff**
zum einfachen
Transport oder
Platzwechsel

Anti-Schimmel-Filter

**CO²-neutrales
Kältemittel R290**
+ 20 % stärkere
Effizienz

**Elektronisches
Alarmsignal
und automatische
Abschaltung bei
vollem Wassertank**



iEco Defrost
für stärkste
Effizienz von
2 – 35 °C

**Drehknopf für
Lüfterstufen-
regulierung**

**4 multidirektionale
Lenkrollen**



**Robuste Konstruktion
und ergonomisches
Design**

- 11,4 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzung mit einem Kondensat-Pump-System



- Optimal für große Kellerräume, Garagen, Dachböden und andere unbeheizte Räume
- Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert


- Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech
- Umweltfreundliches CO₂-neutrales Kältemittel R290
- Hygrostat-Drehknopf zur Einstellung der Ziel-Luftfeuchtigkeit
- Stromsparend und wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung spart Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert



Made in Sweden



durch Registrierung
und bei jährlichem
SM-Filterwechsel



Beheizte und
kalte Räume

Wood's®

WOODS.DE