



# Leistungsstarker Bautrockner für den professionellen Einsatz.

Der **WCD4 PRO** ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für die Bau- und Objektrocknung, zur Wasserschadensanierung und für anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung – die derzeit wahrscheinlich beste Abtauautomatik am Markt – ist bereits ab +2°C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung.

Das Trocknungsgerät ist für sicheres Manövrieren mit extra großen Rädern sowie einem einklappbaren Bügelgriff ausgestattet. Bis zu 3 Geräte können platzsparend aufeinandergestapelt werden. Ein Betriebsstundenzähler ist im Gerät ebenfalls inkludiert. Optional kann der WCD4 PRO mit einem Kondensat-Pump-System ausgerüstet werden.

Die Ausführung des WCD4 PRO ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards auch im Dauerbetrieb. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren.



Beheizte und kalte Räume

## TECHNISCHE DATEN

Max. Raumgröße	230m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 162m <sup>2</sup>
Luftmenge	296m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	25L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	41L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	500W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	690W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-58dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	28kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (150g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	508×464×595

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

**m<sup>2</sup>** EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 162 M<sup>2</sup>

**BIS ZU 296 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 41 L/24H**

**BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE\***

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W3014**

EAN: **7332587500666**

**Wood's**<sup>®</sup>

# WOOD'S BAUTROCKNER WCD4 PRO



**Stabiler, abklappbarer Fahrbügel**



**Moderner Hochleistungs-Antrieb**  
für sparsamen, geräuscharmen Betrieb

**Betriebsstundenzähler, Hygrostat- und Lüfterstufen-Drehknopf**  
geschützt durch 27 mm hohe Stahlblechaufkantung



**CO<sub>2</sub>-neutrales Kältemittel R290**  
+ 20 % stärkere Effizienz

**Sofortiger Betrieb**  
nach liegendem Transport möglich

**Waschbarer Longlife-Filter**



**iEco Defrost**  
für stärkste Effizienz von 2 – 35 °C

Stabile, belastbare **Gehäusekonstruktion aus schwedischem Stahlblech**



**3-fach stapelbar**


- 11,4 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzung mit einem Kondensat-Pump-System



- Optimal zur Bautrocknung und zur Wasserschadenbeseitigung
- Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert
- Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech
- Umweltfreundliches CO<sub>2</sub>-neutrales Kältemittel R290
- Elektrostatischer Entladungsschutz
- Stromsparend und wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung und Wartung spart Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert



\*durch Registrierung und bei jährlichem SM-Filterwechsel – ausgenommen gewerbliche Nutzung durch Trocknungsfirmen



Beheizte und kalte Räume

# Wood's®

WOODS.DE